



Atlantis Land

OnePower 1001

Line Interactive UPS
1000VA/600W

A03-S1001

- Microprocessor Based Design a tecnologia line-interactive
- Ampia finestra di stabilizzazione di tensione senza utilizzo delle batterie (165V-270V)
- Protezione Modem/Lan integrata
- Interfaccia USB
- LED display per gli stati di funzionamento
- Software di spegnimento controllato del sistema e di Power Management UPS incluso



www.atlantis-land.com



Atlantis Land

OnePower 1001

Line Interactive UPS 1000VA/600W

• La linea di prodotti One-Power è in grado di proteggere qualsiasi sistema elettrico o elettronico nel caso in cui si verifichi una variazione della tensione di alimentazione. Il Tempo di intervento nullo (<4ms) e la Forma d'Onda pseudo-sinusoidale consentono di soddisfare le necessità di continuità di alimentazione a costi contenuti. Il Microprocessore Integrato controlla lo stato di funzionamento dell'UPS e delle batterie garantendone l'efficienza. In caso di Corto Circuito e di Sovraccarico, anche per guasti sulla linea alimentata, l'UPS attiva il Sistema di Protezione delle utenze e di sé stesso.

La Stabilizzazione della Tensione di Rete integrata permette l'utilizzo della rete anche quando le condizioni della stessa non sono ottimali garantendo alle utenze collegate la stabilità della linea di alimentazione. Le Batterie facilmente sostituibili dall'utente (hot swap) consentono l'indipendenza dall'assistenza in caso di sostituzione delle batterie.

La Facile Installazione e l'uso intuitivo rendono tali prodotti adatti a qualsiasi utenza. Il Microprocessore Integrato permette all'UPS (il software UPSilon2000 è incluso in tutti i modelli) di comunicare, tramite interfaccia USB, con il Personal Computer, consentendo così di monitorarne, in ogni momento, lo stato di funzionamento e di programmarne la chiusura ed il salvataggio dei dati.

Backup Time (in minute)

PentiumIV - 3,4 GHz + LCD 17"						
PentiumIV - 3,6 GHz + LCD 19"						
Server						
2 x PentiumIV - 3,4 GHz + LCD 17"						
POWER VA	400	500	600	800	900	1000
POWER Watt	240	300	360	480	540	600
Backup Time	18	13	10	5	5	4

* Specifications are subject to change without notice

Please recycle properly. Contains sealed lead acid battery. Battery must be recycled or disposed properly. All brand names and trademarks are property of the respective owners.

Specifiche Tecniche

Power Rating

- 1000 VA / 600 W

Input

- Voltage 230V (±25%)
- Frequency 45-65Hz

Output

- Voltage 230V (± 10%)
- AVR Built-In
- Frequency 50Hz (± 1%)
- Waveform Simulated Sine Wave

Transfer

- Line/Battery <4ms

Battery

- Voltage 24V DC
- Capacity 12V / 7.0Ah
- Quantity 2
- Recharge Time 8Hrs(90%)
- Type Maintenance Free Sealed Lead Acid

Protection

- Overload Buzzer Continuous Alarm

- Overload Inverter UPS Shuts-down after 10 seconds (>110%)
- Short Circuit INV Electric Circuit
- Short Circuit AC Input Fuse and Electric Circuit
- Battery Over-Drain Controlled Battery Low Warning and Cut Off
- Modem/Network RJ11/ RJ45
- Spike Suppression EN61000-4-5
- Noise Suppression EN50991-2

Led

- Utility Normal, Backup, UPS Fault and Overload

Runtime

- 5 to 30 mins for typical PC Load

Connections

- Output 3xIEC (Backup)+ 3xIEC (Surge Protection)
- Computer USB (True Communication Interface)

Physical

- Dimensions (WxHxD) mm 160x220x370
- Net Weight (w Battery) Kg 13

Environmental

- 0-40°C, 0-95%(non-condensing)

Package contents

- OnePower 1001
- CDRom with UPSilon 2000
- Quick Start Guide
- 2 IEC Cables , 1 RJ11 cable and 1 USB cable
- 1 Fuse

Codice Ean

8026974006215

All rights registered

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation

All trade names and marks are registered trademarks of respective companies

Specifications are subjected to change without prior notice.

No liability for technical errors and/or omissions

Please recycle properly. Contains sealed lead acid battery.

Battery must be recycled or disposed properly.

Please don't use this device with Active PFC power supply